

TIKKA LOIMI 1:3

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ • TDS

Редакция 1.0 • 06.10.2026

Описание и назначение

TIKKA LOIMI 1:3 — водоразбавляемый акрилатный грунт-концентрат глубокого проникновения для внутренних и наружных работ.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Тип	Водоразбавляемый акрилатный грунт-концентрат глубокого проникновения
Назначение	Внутренние и наружные работы
Разведение	1 часть грунта на 3 части воды внутри помещений; по сильно мелящим основаниям и на фасаде без разбавления
Расход	5-14 м²/л на слой, в зависимости от пористости основания
Число слоёв	1-2
Высыхание от пыли	Около 1 часа
Повторное нанесение	Через 1,5 часа
Цвет и блеск	Бесцветный, матовый
Плотность	1,0-1,1 кг/л
Состав	Вещества против грибка и плесени
Разбавитель	Вода
Нанесение	Кисть, валик, краскораспылитель
Основания	Штукатурка, кирпич, бетон, гипсокартон, газобетон, гипсовые материалы, волокнисто-цементные панели, ДСП, ДВП, мелящие и побеленные поверхности
Хранение	Не ниже +5 °С, беречь от мороза, 2 года
Фасовки	1 / 5 / 10 л

Расход зависит от подготовки, впитывающей способности и рельефа основания, а также способа нанесения. Указанные значения относятся к условиям, приведённым в таблице.

TIKKA LOIMI 1:3

Инструкция по применению

Подготовка основания. Поверхность должна быть сухой, влажность строительных конструкций не выше 8%. Температура воздуха и поверхности выше +5 °C и на 3 °C выше точки росы, относительная влажность воздуха не более 80%. Очистить от пыли, меловой и известковой побелки, непрочно держащихся старых покрытий.

Приготовление раствора. Воду добавлять в концентрат, а не наоборот. Внутренние работы: 3 части воды на 1 часть грунта. Сильно мелящие основания и наружные работы: без разбавления. Промежуточные соотношения выбирают по впитывающей способности основания.

Нанесение. Кисть, валик или краскораспылитель, 1-2 слоя в зависимости от состояния основания. Расход при однослойном нанесении 5-14 м²/л. Высыхание от пыли около 1 часа, повторное нанесение через 1,5 часа при +23 °C и влажности 50%.

Чего избегать. Не наносить при температуре ниже +5 °C и по влажному основанию. Не лить концентрат в воду. Не рассчитывать расход по верхней границе: по пористому основанию он уходит к нижней.

Хранение. Беречь от мороза. Хранение и транспортировка при температуре не ниже +5 °C в плотно закрытой таре, без воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок хранения в таре производителя 2 года.

Уточнение расхода. Значение расхода в граммах в исходной карточке не согласуется с диапазоном в м²/л и не приводится как эквивалент. Массовый расход и расход рабочего раствора уточняйте у изготовителя.

Сведения о документе

Технический лист составлен по данным карточки TIKKA LOIMI 1:3 на tikkacolor.ru, актуальным на 06.10.2026. Параметры, отсутствующие в исходной карточке, не заявляются. Документ не заменяет паспорт безопасности и сведения на этикетке. Для недостающих условий применения следует использовать актуальную документацию изготовителя.